

## Zarges Arbeitsbühne Liftmaster U

Im Handumdrehen auf 4,3m Arbeitshöhe

Art. Nr.: 40002

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 165 kg

<b>Plattformlänge:</b> 0,70 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m	<b>Standhöhe:</b> 2,30 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 4,30 m	<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Arbeitsbühne	<b>Tragkraft:</b> 120 kg	<b>Eigengewicht:</b> 165 kg



### ZARGES Liftmaster U - Der sichere Lift zum Kurbeln für Wartungsarbeiten.

**Die neue Einfachheit:** mobil, sicher, universell. Kann man das Rad neu erfinden? Die Leiter auf jeden Fall! Der neue Kurbelift ZARGES LiftMaster U ist so mobil und universell einsetzbar wie eine Leiter. Und dabei um ein Vielfaches sicherer und praktikabler.

**So einfach und praktisch:** Durch sein geringes Gewicht ist er sehr flexibel und auch auf Böden mit geringerer Traglast einsetzbar. Er lässt sich in jedem Kleintransporter verstauen und an jedem Ort einfach hin- und herbewegen. Ein weiteres Plus: Im Korb lässt sich viel mehr Arbeitsmaterial mitnehmen als auf einer Leiter.

**So sicher:** Beim LiftMaster U kann man bequem in den Korb einsteigen, hoch- und wieder runterfahren - ohne Verletzungsgefahren. In der Höhe ist beidhändiges Arbeiten ohne Risiko möglich. Und ein umlaufendes Geländer sorgt für zusätzliche Sicherheit.



### **Bequemer Einstieg**

Die kompakte Bauweise und die seitlichen Geländer sorgen für einen einfachen Einstieg

### **Allzeit Einsatzbereit**

Durch die Handkurbel ist der Lift ohne Strom oder Batterie bedienbar



### **Leicht zu verschieben**

Vier lenkrollen mit Stoßschutz sorgen für einen einfachen und sicheren Transport

### **Türegängig**

Durch die einklappbaren Ausleger hat der Liftmaster eine Breite von nur 74cm

---

### **Die neue Unabhängigkeit: ohne Strom, immer bereit.**

Der *LiftMaster U* ist immer einsatzbereit – ohne Stromanschluss oder Batterie. Denn er lässt sich einfach per Hand – oder auch mit einem handelsüblichen Akkuschauber – in die gewünschte Arbeitshöhe kurbeln. Ein handkraftunterstützender Hebemechanismus sorgt dafür, dass nur ein geringer Kraftaufwand für den Liftbetrieb nötig ist.

Damit ist der **LiftMaster U** völlig autark, extrem wartungsarm und bietet einen sicheren Arbeitsplatz an jedem Ort und in jeder Höhe, wo er benötigt wird.

---



**PSA-Anschlagpunkt**  
 für Ihre PSA (nach  
 EN 280 vorgeschrieben).



**Handkurbel & alternative Bedienung**  
 Schnelle Einstellung der Arbeitshöhe –  
 keine Batterien oder Stromanschluss nötig.  
 Auch mit handelsüblichem Akkuschauber  
 zu betätigen!



**Stoßschutz**  
 schützt Wände  
 vor Beschädigung.



**2-flügelige Sicherung**  
 mit Verschlussfedern.  
 Leichter Einstieg,  
 umlaufend gesichert.



**Leichtlaufrollen**  
 mit einfach zu  
 bedienenden  
 Fixierbremsen.



**Standverbreiterung**  
 mit schnell ausklappb.  
 Auslegern mit Arretier

Technische Daten	
max. Arbeitshöhe (ca., m)	<b>4,30</b>
max. Plattformhöhe (m)	<b>2,30</b>

Höhe eingefahren (m)	<b>1,65</b>
Breite eingefahren (m)	<b>0,74</b>
Tiefe (m)	<b>1,20</b>
Korbmaße (BxT, m)	<b>0,60 x 0,70</b>
max. Grundfläche (BxT, m)	<b>0,74 x 1,20</b>
Eigengewicht (kg)	<b>165,0</b>
Zul. Nutzlast (kg)	<b>120,0</b>
Punktlast (pro Rolle/kN)	<b>0,8</b>
Zul. Neigungsgrad	<b>0</b>
Antrieb	<b>manuell</b>
Artikel-Nr.	<b>40002</b>