

## Iller Treppenhausleiter Multilift Ergo Plus eloxiert 2x5 Stufen

Eloxiert gegen Abrieb, immer saubere Hände & Wände!



Art. Nr.: K71405-7E

**508,00 €**

~~UVP 689,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 12.7 kg

**Arbeitshöhe:** 2,80 m

**Leiterlänge:** 1,55 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Iller Leiter

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppenhausleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Treppengängig:** ja

**Beschichtung:** eloxiert


**Eigengewicht:** 12,7 kg

**Holmbreite:** 60 mm

**Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund. Eloxiert, gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände!**

- aus Aluminium
- Treppenhausleiter in Hybridbauweise: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie
- eloxierte Ausführung verhindert schwarzen Aluminiumabrieb an den Händen
- serienmäßige Werkzeugablage und Eimerhaken
- stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
- hoch feste Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- zusätzlicher Verstellbereich Steigseite: 40 cm, Stützseite 100 cm, Holmgröße 70 mm

- TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist
- Entspricht EN 131



# ERGO plus

Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge Transportmaß (m)	1,55	1,83	2,11	2,39
Zus. Verstellbereich Steigseite (m)	0,40			
Stützseite (m)	1,00	1,29	1,57	1,85
max. Standhöhe (m)	0,80	1,06	1,33	1,59
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,06	3,33	3,59
Gewicht (kg)	12,7	14,7	16,6	18,7
Holmgröße (mm)	70			
Artikel-Nr.	71405-7	71406-7	71407-7	71408-7



- [ILLER Treppenhausleiter Multilift](#)