

Dolle Geschosstreppe Palma 1/4-gewendelt 228-320 cm GH in Kiefer mit Geländer aus Edelstahl 16mm

Die klassische Holztreppe auf Maß

Art. Nr.: DT0210120



Typ: Palma	Geschosshöhe: 228 - 320 cm	Treppenlauf: 1/4-gewendelt
Holzart: Kiefer unbehandelt	Geländerausführung: Edelstahl 16 mm	Hersteller: Gebr. Dolle GmbH
Kategorie: Geschosstreppe	Tragkraft: 150 kg	

Diese komplett parkettverleimte Treppe ist unschlagbar, wenn es darum geht, eine nach DIN-Norm maßgefertigte Haupttreppe zu einem günstigen Preis zu finden. Die massive Holzwangentreppe kann sowohl als Haupt- als auch als Nebentreppe gestaltet werden.

Mit der klassischen Geschosstreppe DOLLE Palma erhalten Sie eine zuverlässige, langlebige sowie preiswerte Treppe und genießen jeden Tag gemütliches Wohnambiente. Die eingestemmten Stufen und schlanken Wangen verleihen der Treppe eine geradlinige Leichtigkeit, die zu jedem Wohnstil passt. Die verschiedenen Holzarten bringen Natürlichkeit in den Wohnraum und fügen sich flexibel sowohl in helle als auch kräftige Ambientefarben ein.

Für DOLLE Palma stehen zwei Geländervarianten und zwei verschiedene Holzarten zur Auswahl. Die Ausführung in Buche oder Kiefer – jeweils parkettverleimt – kann durch Zubehör noch erweitert werden. Auf Wunsch sind gegen Aufpreis eine Holzversiegelung, ein passendes Brüstungsgeländer oder Kinderschutzleisten (Baurechtsleisten) erhältlich. Wangen, Pfosten und

Stäbe sind in der Ausführung Buche gegen Aufpreis auch in Weiß oder Anthrazit grundiert ausführbar. Die Geländer können modern mit hochwertigen Edelstahlstäben oder eher traditionell mit runden Holzstäben gestaltet werden. Vierkantpfosten und ein oben gerundeter Handlauf aus Holz geben die nötige Stabilität und eine gute Griffigkeit. Hinweis: Diese Treppe ist nur inklusive eines einseitigen Geländers lieferbar!

ACHTUNG!

Genauere Maßangaben bei Bestellung erforderlich!

Bitte ergänzen Sie die Angaben im [Bestellformular](#), damit Ihre Treppe wunschgemäß angefertigt werden kann.

Benötigen Sie Hilfe beim Ausmessen? Fragen Sie uns! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot inklusive Termin vor Ort.

Die Treppe wird nach Maß auf Basis Ihrer individuellen Raumsituation gefertigt. Es sind maximal 15 Steigungen möglich. Dabei kann die Auftrittsweite zwischen 19,5 und 25,0 cm liegen. Als Nebentreppe erreicht die DOLLE Palma eine Höhe von maximal 320 cm, als Haupttreppe eine Höhe von bis zu 300 cm.

- Leichtes Design
- Preisgünstig
- Geschosshöhe bis maximal 300 cm (als Haupttreppe)
- Geschosshöhe bis maximal 320 cm (als Nebentreppe)
- Treppe nach Maß (gemäß Datenblatt)

Baurechtliche Kategorie: Notwendige Treppe, auch als Nebentreppe erhältlich

- Lieferumfang ...
 - 1 Geländer innen liegend, mit Holzstäben oder Edelstahlstäben
 - Einbauanleitung

Treppenlauf	Geradelaufend				¼-gewendelt				½-gewendelt	
Holzart	Kiefer		Buche		Kiefer		Buche		Kiefer	
Geländestab	Holz rund	Edelstahl	Holz rund	Edelstahl	Holz rund	Edelstahl	Holz rund	Edelstahl	Holz rund	Edelstahl
Geländerstab-Ø (mm)	25	16	25	16	25	16	25	16	25	16
Geschosshöhe (cm)	228 - 320				228 - 320				228 - 320	
Anzahl Stufen	12 - 14				12 - 14				12 - 14	
Anzahl Steigungen	13 - 15				13 - 15				13 - 15	

Treppenbreite (cm)	70 - 90				70 - 90				70 - 90	
Traglast (kg)	150				150				150	
Artikel-Nr.	0210015	0210115	0212015	0212115	0210020	0210120	0212020	0212120	0210025	0



Masstabelle für Treppe Palma


Treppenlauf		Gerade		¼-gewendelt		½-gewendelt		
Treppenbreite (cm)		70 - 90		70 - 90		70	71-89	90
Maß (siehe Skizzen)		a		a + c		a + b + c		
Steigungen	Geschosshöhe (cm)	min. (cm)	max. (cm)	min. (cm)	max. (cm)	min. (cm)	min. - max. (cm)	max. (cm)
13	228 - 286	244	313	352	415	431	461 - 495	525
14	245 - 308	263	338	372	440	451	480 - 520	550
15	265 - 320	283	363	392	465	471	500 - 545	575

Vergleich: Masse aus Tabelle mit gemessenen Werten

Beispiel für das Ausmessen einer Treppe mit 14 Steigungen, Treppenbreite 90 cm; angegeben wird das Mindest- und Maximalmaß für den Raumbedarf.

An-und Austritt bzw. Durchgang bei 1/2-gewendelter Ausführung (siehe Pfeile ?) = mindestens 30 cm! Bitte Maßtabelle berücksichtigen!

Geradelaufende Treppe Min. 263 cm Ausladung bei 19,5 cm Auftritt Max. 338 cm Ausladung bei 25 cm Auftritt	
¼-gewendelte Treppe (Addition von a + c = Maßsumme) Min. 372 cm Maßsumme bei 19,5 cm Auftritt Max. 440 cm Maßsumme bei 25 cm Auftritt	

1/4-gewendelte Treppe(Addition von $a + c = \text{Ma\sssumme}$)Min. 372 cm Ma\sssumme bei 19,5 cm
AuftrittMax. 440 cm Ma\sssumme bei 25 cm
Auftritt

- Maßblatt DOLLE Palma, geradelaufend mit Geländer links
- Maßblatt DOLLE Palma, geradelaufend mit Geländer rechts
- Maßblatt DOLLE Palma, halbgewendelt mit Geländer links
- Maßblatt DOLLE Palma, halbgewendelt mit Geländer rechts
- Maßblatt DOLLE Palma, viertelgewendelt oben links
- Maßblatt DOLLE Palma, viertelgewendelt oben rechts
- Maßblatt DOLLE Palma, viertelgewendelt unten links
- Maßblatt DOLLE Palma, viertelgewendelt unten rechts