



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

Hailo L100 TopLine Stehleiter 7 Stufen

Art. Nr.: 8050-707



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR





Gewicht: 8.5 kg

Standhöhe: 1,50 m	Arbeitshöhe: 3,50 m	Leiterlänge: 2,34 m
Sprossen/Stufen: 7	Hersteller: Hailo	Trittform: Stufen
Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: einseitig
<pre>gpsr_manufacturer_name: Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 8</pre>	gpsr_manufacturer_posta 35708
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hailo.de/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email info@hailo.de</pre>
gpsr_manufacturer_city: Haiger	gpsr_manufacturer_street: Daimlerstraße	Teilbarkeit: 1x

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions- Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL

- Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch- Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti- Rutsch-Riffelung





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 2 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Stufe zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg




















Arbeitshöhe A (ca. m)	2,63	2,85	3,07	3,28	3,50	3,72
Plattformhöhe P (m)	0,63	0,85	1,07	1,28	1,50	1,72
Leiterlänge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Gewicht (kg)	4,7	5,4	6,3	7,3	8,5	10,1
Transport-Länge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Transportl-Breite (m)	0,42	0,45	0,48	0,50	0,53	0,56
Transportl-Höhe(m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Artikelnummer	8050-307	8050-407	8050-507	8050-607	8050-707	8050-807







Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

