

Altrex Mounter 2-teilige Schiebeleiter ZS



Art. Nr.: 2475-OX

★★★★★ (eine Bewertung)



Kategorie: Schiebeleiter

Mounter Schiebeleiter

- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Leichtes I-Profil
- Größere Auftrittsfläche durch einzigartige D-Sprosse
- Einfaches Ausschieben an der Fassade
- Stabbügel
- Oberrollen

Ausschiebbare Top-Leiter für Profis

Die vielleicht bekannteste Leiter der Niederlande. Die Mounter ist ebenso stark wie stabil. Das leichtgewichtige I-Profil wurde speziell für die intensive Nutzung entwickelt. Darüber hinaus ist diese ausschiebbare Leiter ideal für Arbeiten an der Fassade. Mit einer einfachen Bewegung schieben Sie die Leiter höher. Perfekt für jeden Einsatz.

Die einzigartige D-Sprosse bietet durch ihre spezielle Form stabilen Halt. Zudem bietet die breite Auftrittsfläche einen besseren Stehkomfort. Die Schiebeleiter ist durch das praktische Seilzugsystem und die Wandlaufrollen an den Enden einfach ein- und auszuschieben. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend.

Einfach in große Höhen

Durch das Seilzugsystem stellen Sie die Schiebeleiter mit einer einfachen Handbewegung auf große Höhen ein. Durch die Wandlaufrollen an den Enden ist die Leiter einfach an der Fassade

entlang auszurollen.

Leichtes Gewicht, große Reichweite

Durch das I-Profil ist diese Leiter eine der leichtesten ihrer Art. Es gewährleistet, dass die Mounter Schiebeleiter sich einfach ein- und ausschieben lässt.

Sicher in der Höhe

Entscheiden Sie sich für Sicherheit und wählen Sie die Mounter Schiebeleiter. Der automatisch wirkende Fallhaken gewährleistet, dass die Leiter immer verriegelt ist.

Mehr Möglichkeiten durch extra Länge

Durch den großzügigen Sprossenabstand von 27 cm hat die Mounter herkömmlichen Leitern einiges voraus. Sie haben eine größere Reichweite und stehen höher. Genau, was Sie brauchen.



Sprossen	2x16	2x18	2x20
Typ	ZS 2080	ZS 2090	ZS 2099
Lagerlänge (m)	4,45	5,00	5,55
max. Länge (m)	7,95	8,80	9,85
Arbeitshöhe (m)	8,75	9,55	10,60
Gewicht (kg)	24,0	28,0	33,8
Artikel-Nr.	124816	124818	124820