

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

## Iller Schiebeleiter mit Seilzug und stabilem Holmprofil in Industriequalität 3x20 Sprossen

Mittelteil mit Seilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar

Art. Nr.: K67320

Gewicht: 66.5 kg





Standhöhe: 12,75
Arbeitshöhe: 14,75 m
Leiterlänge: 14,75 m
Sprossen/Stufen: 20
Hersteller: Iller Leiter
Trittform: Sprossen

Kategorie: Seilzugleiter
Begehbarkeit: einseitig
Gewicht: 66,5 kg

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität, 3-teilig

- Mittelteil mit Seilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen erleichtern das aufstellen
- Oberteil der Leiter aushängbar und Leiter dann problemlos getrennt als zweiteilige Seilzugleiter und eine Anlegeleiter verwendbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Leiternbreiten 37 cm / 44 cm / 51 cm
- Robuste Stahlbeschläge
- Holmgröße 100 mmmit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg





E-Mail: service@topleiter.de



EN 131







DGUV 208-016

Sprossen	3x14	3x16	3x18	3x20
Länge (m)	4,20 - 10,00	4,80 - 11,70	5,35 - 13,10	5,95 - 14,75
max. Arbeitshöhe (m)	10,90	12,60	14,00	15,65
Gewicht (kg)	45,5	49,5	61,5	66,5
Holmgröße (mm)	100			
Traversenbreite (m)	1,20			
Artikelnummer	67314	67316	67318	67320