

E-Mail: service@topleiter.de





Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen beidseitig begehbar Aluminium 5 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe.

Art. Nr.: K46395

1.265,70 €

UVP 1.742.16 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 42 kg



| Standhöhe: 0,96 m | Arbeitshöhe: 3,20 m | Sprossen/Stufen: 5 | |
|---|---|--|--|
| Trittform: Stufen | Hersteller: Iller Leiter | Material: Aluminium | |
| Kategorie: Podestleiter | Begehbarkeit: zweiseitig | Gewicht: 41,0 kg | |
| <pre>gpsr_manufacturer_postalcode 87740</pre> | gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11 | <pre>gpsr_manufacturer_city: Buxheim</pre> | |
| <pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/</pre> | <pre>gpsr_manufacturer_name: ILLER- LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG</pre> | gpsr_manufacturer_counding | |
| <pre>gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de</pre> | <pre>gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.</pre> | Plattformhöhe: 1,20 m | |

Podestleiter fahrbar

- Doppelseitig begehbar
- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)

E-Mail: service@topleiter.de





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage











| Größe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Podesthöhe (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | | |
| Grundfläche (m) | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,87 x 2,06 | 0,93 x 2,34 | 0,98 x 2,62 | 1,03 x 2,90 | | |
| Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,05 | 52,0 | 58,0 | | |
| Artikelnummer | 46393 | 46394 | 46395* | 46396* | 46397** | 46398** | | |
| Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | - | 59,0 | 70,0 | 81,0 | - | - | | |
| Artikelnummer | - | 46379 | 46380* | 46381* | - | - | | |

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

*Artikelnummer: 46385 (4 - 6) **Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.