Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Hailo TL100 TopLine Alu Teleskop Stehleiter 5 Stufen

flexibel, platzsparend und treppengängig

Art. Nr.: 8450-100

★★★★★(9)

179,40 €

~~UVP 279,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Top Preis Leistung

Gewicht: 8.8 kg

Standhöhe: 1,09 m	**Plattformbreite:** 29,9 cm	**Plattformlänge:** 27,5 cm
Arbeitshöhe: 3,09 m	**Sprossen/Stufen:** 5	**Trittform:** Stufen
Hersteller: Hailo	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Teleskopleiter
Begehbarkeit: einseitig	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_city:** Haiger
gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de	**gpsr_manufacturer_street:** Daimlerstraße	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.hailo.de/
Tragkraft: 150 kg	**gpsr_manufacturer_name:** Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG	**gpsr_manufacturer_housenumb** 8
gpsr_manufacturer_postalcode: 35708		

TL100 TopLine – Die Alu-Teleskop-Stehleiter mit flexibler Arbeitshöhe.

- 3, 4 oder 5 Stufen in einer Leiter
- Teleskopierbare Steig- und Stützholme
- Sicherheits-Verriegelungs-System (der Teleskopelemente) mit "Lock/Unlock"-Indikator
- Auf Treppenstufen einsetzbar

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- Stufen-/Sprossen-Kombination
- Extragroße Plattform: 29,9 × 27,5 cm
- Plattform-Verriegelungs-Mechanismus für sicheres Ver- und Entriegeln
- Ablageschale mit unterschiedlich großen (Farb-)Dosen-Abstellflächen
- Stufen/Sprossen, Plattform und Holme aus eloxiertem Aluminium
- Rutschsichere Kunststoff-Füße
- Platzsparend
- Belastbar bis 150 kg



Stufenzahl (teleskopierbar)	**3**	**4**	**5**
Arbeitshöhe (m)	**2,65**	**2,87**	**3,09**
Standhöhe (m)	**0,65**	**0,87**	**1,09**
Ausladung (m)	**0,71**	**0,86**	**1,01**
Treppengängigkeit S (m)	**-**	**0,22**	**0,44**
Transportmaß (BxHxT, m)	**0,52 x 1,43 x 0,14**		
Gewicht (kg)	**8,8**		
Artikelnummer	**8450-100**		