

Dolle Raumpartreppe Kiel bis 174,5-283cm Geschosshöhe in Fichte inklusive Geländer

Raumpartreppe aus unbehandelter Fichte mit zweigeteilten Wangen


Art. Nr.: DT0600317

221,34 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 Top Preis Leistung



Gewicht: 28 kg

Stufenmaterial: Fichte
unbehandelt

Treppenbreite: 55 cm

Geschosshöhe: 174,5 - 283 cm

Stufenbreite: 572 mm

Geländerausführung: Holzleisten

Handlauf: Fichte unbehandelt

Sprossen/Stufen: 12

Hersteller: Dolle Treppen

Kategorie: Raumpartreppe

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.dolle.de/>

Tragkraft: 150 kg

gpsr_manufacturer_city:
Bremen

gpsr_manufacturer_name:
Gebr. DOLLE GmbH

gpsr_manufacturer_housenumber:
117

gpsr_manufacturer_email:
info@dolle.de

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_street:
Rockwinkeler Landstraße

gpsr_manufacturer_postalcode:
28325

Schöne, gerade Raumpartreppe aus unbehandelter Fichte mit zweigeteilten Wangen. Sie ist einfach in der Montage und vielseitig einsetzbar.

Diese Raumpartreppe aus naturbelassener massiver Fichte können Sie nach Ihrem Geschmack selbst lackieren, beizen, ölen oder streichen. Das einseitige Geländer mit Doppel-Handlauf kann links oder rechts montiert werden und garantiert die nötige Sicherheit beim Aufstieg. Gerade Stufen bieten eine ausreichende Auftrittsfläche. DOLLE Kiel lässt sich vielseitig verwenden:

Nutzen Sie sie beispielsweise als Hochbettleiter für einen bequemen und sicheren Auf- und Abstieg. Auch als Zugang zu kleineren Zwischendecken oder Emporen eignet sich die Treppe. Sofern Sie einen offenen Zugang zu einem ausgebauten Dachboden besitzen, eignet sich DOLLE Kiel auch hier als platzsparender Aufgang. Die Montage ist einfach und schnell - es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt. Die Wangentreppe ist geeignet für Geschosshöhen bis 283,5 cm, kann aber individuell an geringere Geschosshöhen angepasst werden durch Kürzung der Wangen unten. Der Handlauf aus Holz und die Wangen werden geteilt geliefert. Für die Wangen ist ein stabilisierender Metallbeschlag im Lieferumfang inbegriffen.

Ein Geländer ist im Lieferumfang enthalten und kann rechts oder links montiert werden. Wer mehr Abschluss und Sicherheit gewährleisten möchte, kann die Treppe mit einem zusätzlichen Steiggeländer ausstatten.

- Einfacher Einbau
- Preisgünstig
- Einfache Montage
- Vielseitig nutzbar
- Naturbelassenes Holz

Erforderliches Werkzeug und Zubehör...

- Bohrmaschine mit 5 mm Holzbohrer
- Säge zur Anpassung der Wangen an die Geschosshöhe vor Ort
- Schraubenzieher
- Schraubzwingen

Lieferumfang...

- 12 Stufen
- 2 Wangen geteilt in 4 Elemente
- Einseitiger Doppel-Handlauf (links oder rechts montierbar)
- Schrauben (5x50 mm) für Stufen, Wangen und Geländer
- Montageanleitung

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Montagehinweis

Für die Befestigung der Treppe am Boden und dem oberen Geschoss benötigen Sie je nach Bausituation Metallwinkel mit mindestens 2 mm Stärke und passende Schrauben und Dübel oder Schwerlastanker (z. B. Sechskantschrauben 8 x 60 mm und 5 x 25 mm Holzschrauben), die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Geschosshöhe, max. (cm)	283,5
Anzahl Stufen / Steigungen	12 / 13

Deckenöffnung (cm)	150 x 60
Stufenbreite (cm)	55,0
Stufentiefe (cm)	142
Stufenmaterial	Fichte unbehandelt
Steigungshöhe (pro Stufe, cm)	20,64
Steigungen	14
Traglast (kg)	150
Artikel-Nr.	0600317